

**27 — Modulier- und Arbeitsdruck 722.3**

Getriebe	Modulierdruck in bar Überdruck Stellung „D“ 50 km/h	Arbeitsdruck in bar Überdruck Stellung „D“ im Stand
----------	---	--

**Standard-Ausführung**

722.300	2,8	9,7±1,0
722.301	3,5	12,2±1,0
722.302	3,8	13,7±1,0
722.304	3,5	12,2±1,0
722.305	3,8	13,7±1,0
722.306	2,8	9,7±1,0
722.307	2,8	9,7±1,0
722.308	3,6	12,9±1,0
722.309	2,8	9,7±1,0
722.310		13,2±1,0
722.311		13,7±1,0
722.312	4,0	13,2±1,0
722.313		13,7±1,0
722.315	2,9	12,5±1,0

**Landes-Ausführung (AUS) (S)**

(AUS) (S) 1981		
722.300	2,4	8,5±1,0
722.301	3,0	10,7±1,0
722.304	3,0	10,7±1,0

Achtung! Messung bei betriebswarmem Getriebe und abgeschlossener Unterdruck-  
leitung durchführen.

**722.3 Modulier- und Arbeitsdruck — 27**

Getriebe	Modulierdruck in bar Überdruck Stellung „D“ 50 km/h	Arbeitsdruck in bar Überdruck Stellung „D“ im Stand
----------	---	--

**Landes-Ausführung (AUS) (J) (S) (USA)**

(J) (USA) 1981		
722.300	2,4	8,5±1,0
722.301	3,5	12,2±1,0
722.303	2,9	12,5±1,0
722.304	3,5	12,2±1,0

**(AUS) (S) 1982**

722.300	2,8	10,2±1,0
722.309		
722.310		12,2±1,0
722.312	3,9	
722.315	2,9	12,5±1,0

**(J) (USA) 1982**

722.300	2,8	10,1±1,0
722.303	2,9	12,5±1,0
722.309	2,8	10,1±1,0
722.310		12,0±1,0
722.312	3,7	
722.315	2,9	12,5±1,0

Achtung! Messung bei betriebswarmem Getriebe und abgeschlossener Unterdruck-  
leitung durchführen.